

Durman®

by **alixis**

FT Accesorios SCH80

Descripción

Accesorios inyectados de PVC para conducción de agua a presión.

Presentación

- Accesorios inyectados SCH 80.
- Diámetros de ½ a 8 pulgadas.
- Norma de referencia ASTM D2467.

Aplicaciones y consideraciones básicas

Este producto es utilizado solamente para la distribución de líquidos presurizados que químicamente son compatibles con los materiales de fabricación de los accesorios. No es apto para la distribución de gases o aire comprimido.

Especificaciones ASTM D 2665 (en mm)

Diámetro nominal	Diámetro interno de boca en la entrada	Diámetro interno de boca en el fondo	Longitud de campana	Espesor de campana mínimo	Presión de Trabajo (PSI)
12	21,54±0,10	21,24±0,10	17,48	2,77	510
18	26,87±0,10	26,57±0,10	18,27	2,87	414
25	33,66±0,13	33,27±0,13	22,23	3,38	378
31	42,42±0,13	42,04±0,13	23,83	3,56	312
38	48,56±0,15	48,11±0,15	27,79	3,68	282
50	60,63±0,15	60,17±0,15	29,37	3,91	252
62	73,38±0,18	72,85±0,18	44,45	5,16	240
75	89,31±0,20	88,70±0,20	47,63	5,49	222
100	114,76±0,23	114,07±0,23	50,80	6,02	192
150	168,83±0,28	168,00±0,28	76,20	7,11	168

Normas de producto

- Norma ASTM D 2665
- NSF STD 14-61

Características generales

- Fácil instalación
- Químicamente inerte
- No produce olores ni sabores
- Libres de plomo
- Apariencia uniforme

Lista de Accesorios

